



# БАЛТЕКС



Россия, Санкт-Петербург

## ПАСПОРТ

### ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО N-06

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) N-06 предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля NISSAN PATROL модели 1998 г. с буксируемым прицепом.

Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.096-84, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-52116522-05. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

#### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1. Тип соединения.....  
шаровой
- 1.2. Диаметр сцепного шара, мм. ....  
50
- 1.3. Вертикальная статическая нагрузка на шар,  
не более, кг .....  
75
- 1.4. Максимальная масса буксируемого прицепа  
согласно испытаниям, кг .....  
1500  
Внимание! Максимальную допустимую нагрузку на  
автомобиль уточняйте у дилера.
- 1.5. Масса ТСУ, кг. ....  
19±10%

2.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Штанга..... 1 шт.
2. Крюк ..... 1 шт.
3. Опора левая ..... 1 шт.
4. Опора правая ..... 1 шт.
5. Подкладка..... 2 шт.
6. Выносная гайка ..... 2 шт.
7. Подрозетник..... 1 шт.
8. Болт М12х1,25х40 ..... 6 шт.
9. Болт М12х70 ..... 2 шт.
10. Болт М12х130 ..... 4 шт.
11. Гайка М12 ..... 6 шт.
12. Гайка М12х1,25..... 2 шт.
13. Шайба 12..... 16 шт.
14. Шайба ст. 12 ..... 10 шт.
15. Колпачок защитный ..... 1 шт.
16. Комплект электрики ..... 1 шт.
17. Паспорт ..... 1 шт.
18. Упаковка..... 1 шт.

### **3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 3.1. Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.
- 3.2. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.
- 3.3. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
- 3.4. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
- 3.5. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

### **4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 4.1. ООО «БАЛТ-ЭКСПРЕСС» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.*

- 4.2. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

*Наклейку с серийным номером на ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.*

**5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

ТСУ изготовлено ООО «БАЛТ-ЭКСПРЕСС» в соответствии с технической документацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

ТСУ имеет сертификат соответствия.



**MT22**

Комплектовщик: \_\_\_\_\_ Сборщик: \_\_\_\_\_

Дата приемки ОТК \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Серийный номер ТСУ:

**6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**  
(заполняет продавец)

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ