

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ Y 06



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

HONDA CR-V 5dv.

vyrobený od roku 1997 do 02/2002

ФАРКОП.РФ

Katalogové číslo:

+7 (495) 669-38-36 Y 06

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1500kg** a tlaku na kouli max. **70kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

1. V kufrové části vyjměte koberec.
2. Demontujte zadní výfuk a nárazník.
3. Na levém a pravém nosíku označené body dle obrázku a provrtejte na příslušný průměr.
4. Ze spodu vozu přiložte díl (C) a přes předem vložené distanční trubky a podložky (D) přiložené v kufru sešroubujte dle obrázku.
5. Přes (1) pomocí M12x35 sešroubujte díl (A) k dílům (C).
6. Dotáhněte všechny šrouby.
7. Přes otvory (3) a tovární oko na tažení sešroubujte s využitím podložek a distanční trubky pomocí M10x100.
8. V dolní části nárazníku v jeho ose vyřezejte fragment o velikosti 75x20mm.
9. Namontujte výfuk a kryty kufrové části.
10. Na takto přimontované tažné zařízení připevňte hák s koulí a držák zásuvky pomocí šroubu M12x100mm.
11. Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
12. Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
13. Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8			
M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

