

Болт М8х30

Шайба М8

Шайба гровер 8

Закладная М8

000 "АВС-Дизайн"

Разработка и производство изделий из стали, алюминия, композитных материалов

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Kia Sorento 2015	2015-	Bce	все	11.29ABC

Болт М10х30 Шайба М10 Шайба М6 Шайба грвовер 10 Закладная М10 Кронштейн 2 Кронштейн 2

Состав комплекта крепежа:

		190= -	
НАИМЕНО	наименование количест		АРТИКУЛ
RC >	M6x30	2 шт.	
Болт	M8x30	4 шт.	
	M10x30	2 шт.	
Шайба увеличенная	M6	2 шт.	www.up
	M8	4 шт.	,
	M10	инта 2 шт.	
ARC A	6	2 шт.	
Шайба гровер	8	4 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная	M8	2 шт.	ABC044
планка	M10	2 шт.	ABC055
Кронштейн	1	ww.op 1 iiiT.	
	2	2 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

- Снять штатный пластиковый пыльник.
- Позиция А. Установить закладные планки М8 и наживить болты М8х30.
- **3. Позиция В.** Установить закладные планки М10 и установить кронштейны. Болты крепления затянуть.
- 4. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно сделав вырезы под кронштейны.
- 5. Установить защиту ДВС и КПП.
- 6. Все точки крепления затянуть.



Болт М8х30

Шайба гровер 8

Шайба М8

Место крепления кронштейнов

Для правильного позиционирования кронштейнов необходимо их прижать к бортику сбоку и спереди лонжерона.

