

SUZUKI SWIFT

Артикул: Сталь 111.05506.1 Картер и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2004-
Объем двигателя: 1,3; 1,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х20.....	3 шт.
2. Болт М8х20.....	3 шт.
3. Болт М8х30.....	2 шт.
4. Болт М10х30.....	2 шт.
5. Шайба 6.....	3 шт.
6. Шайба 8.....	5 шт.
7. Шайба 10.....	2 шт.
8. Балка.....	1 шт.
9. Гайка закладная М8х65.....	2 шт.
10. Гайка закладная М10х100/20.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отвернуть три штатных болта крепления бампера к подрамнику автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия подрамника автомобиля.
3. Прикрепить балку болтами М8х30 к установленным гайкам закладным М8х65 и болтами М6х20 вместо штатных болтов.
4. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстие подрамника автомобиля, ввернув в них болты М10х30 на несколько оборотов.



5. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть прикрепить болтами М8х20 к установленной балке.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,3; 1,5 л.