TowRus by Baltex

Инструкция (паспорт) по установке фаркопа на а/м:

VW Amarok 2010-

Артикул: 26194531


Допустимая полная масса прицепа, кг: 2800

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 120

Вес нетто, кг: 8.7

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Установить основание поз. 1.
- 2. Установить вставку с фиксатором поз. 9.
- 3. Подключить электрику.



TOBAP C	ЕРТИФИЦИ	POBAH

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Основание		0
2	4	Болт M12x1,5x65	Ø	DIN 933
3	1	Болт М 10 х 30	\$	DIN 933
4	1	Гайка М10 с/к	6	DIN 985
5	4	Шайба 12г		DIN 127
6	4	Шайба 12		DIN 125 A
7	2	Шайба 10		DIN 125 A
8	1	Подрозетник		2227.32/003
9	1	Вставка 50х50 с фиксатором		KU-06



Запрещено наносить смазку на крепеж!

Диаметр резьбы	M10	M12x1.5	M16	M24x3
Момент затяжки	47.0 Нм	80.0 Нм	145.0 Нм	450.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

ODVIALITIOOIDO	obviger existing of the optime.		
Продано			
(наиг	(наименование торговой организации, адрес)		
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Дата продажи	Подпись		
	—		

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись